



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

1. 지시하지 않은 반경 R은 0.5로 한다.
2. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을 것.
3. 적용 TERMINAL : ST730722-3
적용 HOUSING : MG643800, MG643800-40,
MG644800-5
적용 WIRE SEAL : MG683802
4. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.5 RADIUS.
2. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
3. APPLICABLE TERMINAL : ST730722-3
APPLICABLE HOUSING : MG643800, MG643800-40,
MG644800-5
APPLICABLE WIRE SEAL : MG683802
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	MATERIAL	COLOR
4* 0	P B T	NATURAL
1		RED
2		BLUE
20		JADE
3		YELLOW
6* 4		GRAY
6* 40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
* 5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8	LIGHT GREEN	
9	MAGENTA	
11	ORANGE	

NO.	REVISION	DATE	DR.	CHK.	APP.
8	ECO-1606-044 근거 도면 변경 (인지 부 형상 변경)	'16.06.08	KJS	CKY	LSY
7	ECO-1604-128 근거 도면 변경 (인지 부 형상 변경)	'16.04.08	KJS	-	LSY
6	ECO-1509-165 근거 도면 변경 (인지 부 두께 축소 및 길이 증대)	'15.09.14	KJS	AJH	LSY
5	ECO-1509-003 근거 도면 변경 (R/H 하단 부 C 형상 추가)	'15.09.02	KJS	CKY	LSY
4	ECO-1507-026 근거 도면 재작성	'15.07.03	SY.L	CKY	LSY
3	ECO-1404-093 근거 도면 재작성	'14.04.11	KJY	CSH	CWK
2	실계사양변경(S080130)근거 도면 재작성 (HINGE 부 형상개선 및 살빼기 추가)	'08.06.04	KMH	HSB	KKJ
1	실계사양변경(S070164)근거 도면 재작성 (LOCK부 "R" 추가)	'07.07.23	KBS	HSB	KKJ
LTR REVISION RECORD			DR.	CHK.	APP.
DR.	KBS 2007.01.30		CHK.	HSB	2/6
CHK.	-		APP.	KKJ	2/6

MATERIAL	△SEE TABLE	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD. Korea Electric Terminal Co., LTD.
FINISH	△SEE TABLE	
WIRE RANGE	-	
INSULATION	-	CLASS 375 WP
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	TYPE 7123-4210-30
SCALE	2/1	PART NO. MG613801
PART NAME		375 WP 1F HOUSING

APPROVED

2017-08-10

KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Terminal Co., LTD.

ISSUE MARK